



CAZOLETA REDONDA KITOMASGOTA CA175

DESCRIPCIÓN

Patente de Invención P201000596 – Oficina Española de Patentes y Marcas

La herramienta, protegida por la Patente de Invención **P201000596**, consiste en una rasqueta circular fabricada a partir de una chapa de acero inoxidable con una configuración inferior cóncava. Su borde lateral está afilado y orientado hacia el interior de la concavidad, quedando perfectamente enrasado para garantizar un trabajo preciso y seguro.

En la parte superior incorpora un mango formado por un vástago que emerge perpendicularmente del centro del cuerpo.

USO RECOMENDADO

Especialmente indicada para la eliminación de todo tipo de gotelé y pinturas en relieve, aplicadas sobre superficies como:

- Yeso
- Cemento
- Pladur
- Madera
- Metal
- Cristal

VENTAJAS

- No deteriora la pared.
- Alisa la superficie y elimina pequeñas irregularidades.
- No genera polvo en suspensión.
- Apta para trabajos tanto en interiores como en exteriores.

- Fácil de utilizar, incluso por personas sin experiencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica Especificación

Diámetro	175 mm
Altura	140 mm
Mango	Madera barnizada (110 mm)
Material	Acero inoxidable
Peso	100 g

MODO DE EMPLEO

La **Cazoleta Redonda Kitomasgota** es una herramienta diseñada especialmente para eliminar gotelé al temple y gotelé pintado con pintura plástica.

Su funcionamiento consiste en deslizar la herramienta realizando movimientos circulares sobre la superficie hasta eliminar completamente el relieve, dejando la pared lisa y corrigiendo pequeñas imperfecciones del yeso.

Eliminación de gotelé al temple

1. Humedecer la pared con agua utilizando una sulfatadora de presión de 5 litros equipada con manguera, pistola y pulverizador regulable.
2. Repetir la operación de humedecido dos veces para favorecer la penetración del agua.
3. Utilizar la **Cazoleta Redonda Kitomasgota**, realizando movimientos circulares sobre toda la superficie hasta eliminar completamente el gotelé. Durante este proceso también se corrigen pequeños salientes e irregularidades del yeso.

Eliminación de gotelé plastificado

1. Humedecer la superficie con agua utilizando una sulfatadora de presión de 5 litros.
2. Aplicar una capa abundante de **Ecoestabilizador** con un rodillo para superficies rugosas.

- Un envase de **5 kg** permite tratar aproximadamente una habitación de **12 m²** o una superficie de gotelé de **30 m²**.
 - Un envase de **15 kg** permite tratar aproximadamente una habitación de **36 m²** o una superficie de gotelé de **90 m²**.
3. Sin esperar a que el producto se seque, eliminar los picos del gotelé utilizando una rasqueta plana con cuchilla de carburo de tungsteno.
 4. Volver a humedecer la pared con agua y repetir esta operación cada 10 minutos durante aproximadamente una hora, permitiendo que el agua penetre progresivamente por las zonas previamente rascadas.
 5. Finalmente, utilizar la **Cazoleta Redonda Kitomasgota** realizando movimientos circulares hasta eliminar completamente el gotelé y alisar la superficie.

MANTENIMIENTO

- Se recomienda afilar periódicamente el filo utilizando una hoja de lija de grano muy fino.
-

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

- No verter los residuos por el desagüe.
- Mantener la herramienta fuera del alcance de los niños.
- El borde de la herramienta está afilado; manipularla con precaución.
- **Advertencia:** Los materiales de embalaje no son juguetes.

KITOMASGOTA.S.L.

www.kitomasgota.shop

tiendakitomasgota@gmail.com

Dirección fiscal: C/ Alcalá de Henares 1,1ºC, 19003 Guadalajara

La Nave: C/Fco. Medina y Mendoza, Parcela 50B, nave 3

19171 Cabanillas del Campo, GUADALAJARA

+34 678 78 70 23

